



DIESEL

G-4 SHPD

Raskaan kaluston dieselmoottoriöljy



Täyttää seuraavat luokitukset:

SAE 15W-40
API CI-4 Plus
API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, A3/B4
JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
CATERPILLAR ECF-1-a/-2
CUMMINS CES 20076/-077/=078
DETROIT DIESEL 93K215
MACK EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.1/228.3
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3
MTU Type 2

Pakkauskoot:

5 L (PM0704-5) 10 L (PM0704-10)
20 L (PM0704-20) 60 L (PM0704-60)
208 L (PM0704-DR) 1000 L (PM0704-IBC)

Osasynteettinen moottoriöljy ilman hiukkasuodatinta (DPF) oleville ahdetuille ja ahtamattomille raskaan kaluston dieselmoottoreille.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä:	Yksikkö	Arvo:
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.89
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	110.83
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14.42
Viskositeetti -20 °C	D 5293	CP	6249
Viskositeetti indeksi	D 2270		133
Leimahduspiste COC	D 92	°C	226
Jähmepiste	D 97	°C	-45
TBN (Emäsvara)	D 2896	mgKOH/g	10.68
Tuhkapitoisuus (% mass), max	D 874	%	1.20

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.