



Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA A3/B4
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
VW 501 01
MB 229.3
MB 229.5
BMW Longlife-98
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
FORD WSS-M2C913-B

Pakkaukset:

1 L (PM0330-1)	4 L (PM0330-4)
5 L (PM0330-5)	10 L (PM0330-10)
20 L (PM0330-20)	60 L (PM0330-60)
208 L (PM0330-DR)	1000 L (PM0330-IBC)

Esteriä sisältävä innovatiivinen synteettinen moottoriöljy nykyaikaisille bensiini- ja dieselmootoreille. Suunnittelun lähtökohtana on ollut eurooppalaisten autonvalmistajien asettamat vaatimukset moottoriöljylle.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus:	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/m ³	850
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	70.04
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	11.58
Viskositeetti-indeksi	D 2270		160
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-45
TBN (Emäsluku)	D 2896	mgKOH/g	11.19
Dynaaminen viskositeetti [cP], at -30°C, max	D 5293		6600
HTHS Leikkautuvuus korkea lämpötila/paine cP 150°C, min	D 4741		3.58

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.