



#### Corresponds with requirements / specifications / products:

SAE 5W-30  
API SN  
ACEA C3  
MB 229.51  
VOLKSWAGEN 504 00  
VOLKSWAGEN 507 00  
VOLKSWAGEN TL 52 195  
BMW LL-04  
PORSCHE C30

#### Volume:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 L (PM0350-1)    | 4 L (PM0350-4)      |
| 5 L (PM0350-5)    | 10 L (PM0350-10)    |
| 20 L (PM0350-20)  | 60 L (PM0350-60)    |
| 208 L (PM0350-DR) | 1000 L (PM0350-IBC) |

Innovatiivinen bi-syntetinen (PAO+esteri) preemium luokan moottoriöljy uudenaikaisille ahdetuille tai ahtamattomille bensiini- ja dieselmootoreille. Suunnitelun perustana on ollut VW:n ja DAIMLER'in moottoriöljyille asettamat vaatimukset.

#### Tuotteen ominaisyydet:

| Ominaisuus:                     | Method | yksikkö           | arvo  |
|---------------------------------|--------|-------------------|-------|
| Tiheys 15 °C                    | D 1298 | kg/m <sup>3</sup> | 850   |
| Viskositeetti 40 °C             | D 445  | cSt               | 60.86 |
| Viskositeetti 100 °C            | D 445  | cSt               | 10.75 |
| Dynaaminen viskositeetti -30 °C | D 5293 |                   | 4743  |
| Viskositeetti-indeksi           | D 2270 |                   | 169   |
| Leimahduspiste COC              | D 92   | °C                | 224   |
| Jähmepiste                      | D 97   | °C                | -48   |
| TBN                             | D 2896 | mgKOH/g           | 8.72  |

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.