



Täyttää seuraavat vaatimukset:

GM Dexron III H
GM Dexron III G
GM Dexron III F
FORD Mercon V
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11
ZF TE-ML 14
MB 236.1
ALLISON C4
VOITH H55.6335xx (G607)
CATERPILLAR TO-2

Pakkaukset:

1 L (PM0430-1) 10 L (PM0430-10)
20 L (PM0430-20) 60 L (PM0430-60)
208 L (PM0430-DR) 1000 L (PM0430-IBC)

Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu synteettinen automaattivaihteistoöljy (ATF). Se soveltuu automaattivaihteistoiden lisäksi hydraulisillemuuntajille, ohjaustehostajille sekä muille nesteohjatuille järjestelmille kun vaatimuksena on ATF -luokan öljy, myös laitteiden toimiessa raskaimmissa käyttöolosuhteissa. Se takaa vaihteiston sulavan sekä taloudellisen toiminnan sekä vähäisen kuluman. Taaten näin vaihteiston mahdollisimman hyvän toimivuuden sekä keston koko huoltovälin ajan. Sen kehityksessä on erityisesti huomioitu GM ja Ford yhtiöiden asettamat vaatimukset automaattivaihteistoöljyille.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus:	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Väri	visuaalinen		Punainen
Tiheys 15 °C	D 445	kg/l	850
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	36.22
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	7.15
Brookfield dynaaminen visko -40 °C	D 2983	cP(mPas)	18 000
Viskositeetti indeksi	D 2270		165
Leimahduspiste COC	D 92	°C	216
Jähmepiste	D 97		-46
Syttymispiste		°C	350
Mekaaniset epäpuhtaudet	D 2273		-

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.