

595

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy



Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 75W-90
API GL-4/GL-5 LS (Limited Slip)
MACK GO-J Plus, GO-J
MAN 342 Type M1
MAN 342 Type M2
MAN 342 Type M3
SCANIA STO 1:0

Pakkauskoot:

1 L (PM0595-1) 10 L (PM0595-10)
20 L (PM0595-20) 60 L (PM0595-60)
208 L (PM0595-DR) 1000 L (PM0595-IBC)

Uusimman sukupolven ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu synteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Se on tarkoitettu kaiken tyyppisille manuaalivaihteistoille. Suoveltuu myös kitkalukoilla varustetuille vetopyörästöille joissa vaatimuksena LS-luokan öljy. Käyttökohteina ovat myös kulmavaihteet sekä muut vaihteistojen tai vetopyörästöjen osat joissa GL-4 tai GL-5 vaatimus.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus:	Menetelmä:	Yksikkö:	Arvo:
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/m ³	890
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	72.96
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14.61
Brookfield dynaaminen viskositeetti -40 °C	D 2983	°C	149000
Viskositeetti-indeksi	D 2270		211
Leimahduspiste COC	D 92	°C	216
Jähmepiste	D 97	°C	-43

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.