



DIESEL G-12 SHPD

Raskaan kaluston dieselmoottoriöljy



Täyttää seuraavat luokitukset:

SAE 10W-30
API CI-4 Plus
API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, A3/B4
VOLVO VDS-3
MAN M 3275
MB 228.3/228.1
MTU Type 2
MACK EO-N/EO-M Plus
RENAULT RLD-2
JASO DH-1
CUMMINS CES 20076/077/078
CATERPILLAR ECF-2
CATERPILLAR ECF-1a
GLOBAL DHD-1
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC-III

Pakkauskoot:

10 L (PM0712-10) 1000 L (PM0712-IBC)
20 L (PM0712-20)
208 L (PM0712-DR)

Energiätehokas osasynteettinen moottoriöljy ilman hiukkasuodatinta (DPF) oleville ahdetuille ja ahtamattomille raskaan kaluston dieselmoottoreille ympärivuotiseen käyttöön.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	69.88
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	10.68
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	5380
Viskositeetti indeksi	D 2270		141
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-38
TBN (Emäsvara)	D 2896	mgKOH/g	11.55

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.