



DIESEL G-18

RASKAAN KALUSTON DIESELMOOTTORIÖLJY



Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 15W-40
API CK-4
ACEA E8
ACEA E11
MB 228.31
MB 228.51
VOLVO VDS-4.5
CUMMINS CES 20086
MAN M 3775
IVECO (ACEA E6-2016)
DAF (ACEA E6-2016)
DETROIT DIESEL DDC93K222
RENAULT RLD-3
MACK EOS-4.5
CATERPILLAR ECF-3

Pakkaukset:

20 L (PM0718-20)
208 L (PM0718-DR)
1000 L (PM0718-IBC)

Synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy nykyaikaisille ahdetuille ja ahtamattomille moottoreille. Laadukaiden synteettisten perusöljyjen ansiosta viskositeetti-indeksiin parantajia ei juurikaan tarvitse käyttää, jolloin öljyn oheneminen myös vaativimmissa olosuhteissa, joissa öljyn lämpötilat nousevat korkeiksi, on mahdollisimman vähäistä.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus:	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	104,8
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14,55
Viskositeetti-indeksi	D 2270		143
Leimahduspiste COC	D 92	°C	230
Jähmepiste	D 97	°C	-40
Dynaaminen viskositeetti -20 °C	D 5293	[cP](mPas)	4992
HTHS 150 °C	D 4741	[cP]	3,80
Tuhkapitoisuus	D 874	% mass	1,0
TBN (Emäsvaranto)	D 2896	mgKOH/g	10,27

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.