

PEMCO®

DIESEL

G-5 UHPD

Raskaan kaluston moottoriöljy



Täyttää seuraavat vaatimukset:

Luokitus:
SAE 10W-40
API CI-4 Plus CI-4/CH-4/SL
ACEA E7
JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1-a
CUMMINS CES 20076/077/078
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC III
MACK EO-N / EO-M Plus
MAN M 3275
MB 228.3 / 228.1
MTU Type 2
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

Pakkauskoot:

10 L (PM0705-10) 1000 L (PM0705-IBC)
20 L (PM0705-20)
208 L (PM0705-DR)

Innovatiivinen osa-syntetinen estereitä sisältävä raskaankaluston dieselmoottoriöljy ympärivuotiseen käyttöön nykyaikaisissa sekä ahdetuissa että ahtamattomissa raskaan kaluston dieselmoottoreissa. Tuotetta ei suositella hiukkasuodattimilla (DPF) varustetuille moottoreille.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	93.42
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	13.50
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	7000
Viskositeetti indeksi	D 2270		148
Leimahduspiste COC	D 92	°C	226
Jähmepiste	D 97	°C	-45
TBN (Emäsvaraus)	D 2896	mgKOH/g	11.35
Tuhkapitoisuus (% mass), max	D 874	%	1.20

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.