



DIESEL

G-7 UHPD BLUE

Raskaan kaluston moottoriöljy



Täyttää seuraavat vaatimukset:

Luokitus:

SAE 10W-40
API CK-4/CJ-4
ACEA E8/E11
DAF (ACEA E6)
IVECO (ACEA E6)
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20086
DETROIT DIESEL DDC 93K222
DEUTZ DQC IV-18 LA
MAN M 3775
MB 228.31

Hyväksynät:

MACK EOS-4.5 Approval
MAN M 3477 Approval
MB Approval 228.51
RENAULT VI RLD-3 Approval
VOLVO VDS-4.5 Approval

Pakkauskoot:

10 L (PM0707-10) 1000 L (PM0707-IBC)
20 L (PM0707-20)
208 L (PM0707-DR)

Synteettinen raskaankaluston dieselmoottoriöljy ympärivuotiseen käyttöön nykyaikaisissa sekä ahdetuissa että ahtamattomissa raskaan kaluston dieselmoottoreissa. Tuote soveltuu myös hiukkasuodattimilla (DPF) varustetuille moottoreille. Tuotteella on viralliset hyväksynät VOLVO, Mercedes-Benz, MAN, MACK ja RENAULT laboratorio sekä kenttätestien läpäisystä.

Tuoteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.87
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	90.93
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	14.40
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	4067
Viskositeetti indeksi	D 2270		164
Leimahduspiste COC	D 92	°C	224
Jähmepiste	D 97	°C	-38
TBN (Emäsvaraus)	D 2896	mgKOH/g	10.48
Tuhkapitoisuus (% mass), max	D 874	%	1

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.