



K-10

ELITE R-S SUPER VI 175

HYDRAULIKKAAÖLJY



ELITE R-S öljyt ovat ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja parafiinisistä mineraaliöljyistä valmistettuja korkealuokkaisia HVLP- luokan hydraulikkajärjestelmiin. Ne soveltuvat sekä paikallisiin että liikkuviin hydraulikkajärjestelmiin jotka toimivat vaihtelevissa olosuhteissa ja lämpötiloissa.

ELITE R-S öljyt ovat suunniteltu huomoiden nykyaikaisten laitteiden asettamat vaatimukset niin paineenkeston kuin kulumiseneston suhteen. Niiden korkea viskositeetti-indeksi mahdollistaa laitteiden käynnistyksen myös kylmissä olosuhteissa.

Täyttää seuraavat vaatimukset / luokitukset:

ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP), AFNOR NF E 48-603(HV), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 ja 127

K-10 ELITE R-S hydraulikkajärjestelmien ominaisuudet:

Viskositeettiluokka ISO VG	32	46	68
Tiheys 15°C [kg/m ³]	870	888	885
Viskositeetti 40°C [mm ² /s]	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Viskositeetti-indeksi	175	175	175
Jähmepiste	-42°C	-40°C	-38°C
Leimahduspiste COC	180°C	190°C	210°C

Pakkauskoot: 208L - 1000L IBC

