HITECH CHEMICALS

STARDUST

STARDUST
PCL RED 2

Korkealuokkainen monikäyttörasva, NLGI 2

Erittäin laadukas hydrokeraamisia ainesosia sisältävä korkeapainerasva, joka antaa lisäsuojaa kulumista vastaan. Kalsium-pohjainen ja vedenkestävä. Käyttölämpötila-alue -30 °C – +120 °C.

Pakkauskoot
0,4 kg rasvapatruuna
Toimitetaan 12 kpl/laatikko

Ammattikäyttöön

Kalsium-pohjainen ja vedenkestävä

Stardust PCL RED 2 on korkealuokkainen hydrokeraamisia ainesosia sisältävä korkeapainerasva. Rasva suojaa kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta sekä ehkäisee vesihuuhtoutumista ja hapettumista korkeissakin lämpötiloissa. Rasva sisältää uuden aikaisia keraamisia ainesosia, jotka antavat lisäsuojaa kulumista vastaan.

PCL RED 2 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu, monipuolinen ajoneuvorasva, joka sopii henkilö- ja kuorma-autoihin, maataloustraktoreihin, maanrakennus- ja kaivosteollisuuden koneisiin sekä muuhun liikkuvaan kalustoon. Rasvan suositeltava käyttölämpötila-alue on -30°C...+130°C.

Koska Stardust PCL RED 2 -rasvan sisältämä keraaminen kuparisulfidi parantaa kulumisenestokykyä, se sopii erityisesti raskaasti kuormitettujen ja tärinälle tai liukumiselle altistuvien laakereiden voiteluun.

Tekniset tiedot

			PCL RED 2
	Testimenetelmä	Yksikkö	Arvot
NLGI- luokitus	ASTM D 217		2
Käyttölämpötila-alue		°C	- 30 --- + 120
Väri	Visuaalinen		Punainen
Saennin			Vedetön kalsium
Perusöljy			Mineraali/polymeeri
Olemus	Visuaalinen		Voimainen, sileä
Ominaispaino	IP 530	kg / m³	900
Lyhyen ajan maks. käyttölämpötila		°C	130
Tippumispiste	IP 396	°C	>140
Vatkattu tunkeuma, 60 iskua	ISO 2137	1/10 mm	265 - 295
Vesivastustuskyky	DIN 51 807 T1		1- 90
Perusöljyn viskositeetti @ 40 °C @ 100 °C	ASTM D 7152	mm²/s	 1370 95
Korroosionesto,EMCOR, suolavesi	ISO 11007	Syöpymisaste	maks. 2-2
Vesihuuht.vastustus@90°C	DIN 51807:1		0- 90
Virtausvastus @ - 30°C	DIN 51805 mod.	mbar	< 1400
4- kuulan hits.kuormitus	DIN 51350:4	N	3200
Vesihuuhtoutuminen@79°C	ISO 11009	%	< 10
SKF R2F @ 120 °C	SKF		Hyv.
Luokitus	DIN 51 502		KP2K-30
Luokitus	ISO		ISO-L-XC(F)CIB2

Muita Stardust rasvoja:

Stardust PCL Extreme

Korkealuokkainen litiumkompleksointi- ja hydrokeraamisia ainesosia sisältävä korkeapainerasva.

Pakkauskoot
0,4 kg rasvapatruuna
Toimitetaan 12 kpl/laatikko

Stardust PCL EP 00,0,1&2

Keskusvoitelurasva
Korkealuokkainen hydrokeraamisia ainesosia sisältävä litiumsaenteinen NLGI 00,0,1&2 yleisrasva raskaaseen käyttöön.

Pakkauskoot
18 kg peltiämpäri

0207 434 780
Hitech Europe Oy
Tiilitie 5, 01720 Vantaa
www.hitech.fi
myynti@hitech.fi